

Handschuhe und Arbeitsbekleidung GmbH & Co. KG

Gewerbepark Zeestow

Gewerbering 5

14656 Brieselang

Tel. +49 332 349 060

Fax +49 332 349 06 40 (- 46)

www.trebeshenning.de

info@trebeshenning.de

Datenblatt

Modell: 6630/C

Carex®

Artikel-Nr.: 105 001 89

Material: Rindvollleder, grau
Rindspaltleder, grau

Normen: EN ISO 21420
EN 388 Kat. 2
EN 407
EN 12477

Größen: 10 (Einheitsgröße)

Verpackungseinheit: 12 Paar

pro Karton: 120 Paar

Beschreibung

5-Finger-Schweißerschutzhandschuh aus Rindleder, Innenhand aus Rindvollleder, Oberhand aus Rindspaltleder, Flügeldäumen, Pulsschutz, Spaltlederstulpe, Top-Qualität, Lederstärke: ca. 1,1 - 1,2 mm, Gesamtlänge ca. 35 cm



Anwendungsgebiete

Schweißerarbeiten, Maschinenbau, Automobilindustrie, Baugewerbe, Handwerk, Entsorger, Versorger, Lager-, Wartungs- und Reparaturarbeiten, Werkstätten, Sortierarbeiten, Logistik und Transport



EN 407:2020



413X4X

EN 12477:2001+A1:2005
Typ B

EN 388:2016

+A1:2018



2141X



EN ISO 21420



Allgemeine Anforderungen
für Handschuhe

Schutzhandschuhe gegen mechanische Risiken EN 388

Abriebfestigkeit:	2
Schnittfestigkeit:	1
Weiterreißfestigkeit:	4
Durchstichfestigkeit:	1
TDM Cut (ISO 13997)	X

Schutzhandschuhe gegen thermische Risiken EN 407 Schutzhandschuhe für Schweißer EN 12477

Begrenzte Flammenausbildung:	4
Kontaktwärme:	1
Konvektive Hitze:	3
Strahlungswärme:	X
Kleine Spritzer geschmolzenen Metalls:	4
Große Mengen flüssigen Metalls:	X
EN 12477:2001+A1:2005 Typ B	